

TEKNILLISET TIEDOT

N.C.M. valmistaa kartiopylväitä 3,5 metristä 12,8 metriin.
Pylväät on valmistettu muotoon painamalla ja hitsaus tapahtuu pitkittäisesti.
Kartiopylväissä on seuraavat vakiovarusteet:

- paikka maadoitusliittimelle
- liitäntäluukku
- kiinnitysreiät pylväskalusteelle

Tavallisin halkaisija pylvään päässä on ϕ 60 mm, joka soveltuu lähes kaikille markkinoilla oleville tie- ja katuvalaisimille ja valonheittimille.

Pylväiden yläpään halkaisijaa voidaan muuttaa, ϕ 52 mm, jolloin siihen sopivat erilaiset varret ja orret. Kaikki pylväät ovat kuumagalvanoituja ja Tiehallinnon tyyppihyväksymiä.

MATERIAALI

Teräs S235 JR - EN 10025 (FE 360B)
 $R = 360 - 490 \text{ N/mm}^2$
 $ReH = 235 \text{ N/mm}^2$
 $A = 20\%$

MITTATOLERANSSIT; EN 40/2 - UNI EN 10051

Ulkohalkaisija	$\pm 1\%$
Paksuus	$\pm 10\%$
Suoruus	$\pm 0,003$ kokonaiskorkeudesta
Pituus	$\pm 0,5\%$

ERIKOSTILAUKSESTA

- Lämpökäsitelty raaka-aineteräs
- Erilaiset erikoisvahvistukset
- Kiinnityslaippa ja/tai ankkuripultteineen ja kehineen
- Märkämaalaus haluttuun värisävyyn
- Erikoispylväät ja varret

REFERENSSINORMIT

- Halkaisija: D.M. 16.01.96 - UNI 10011
- Hitsaus: EN 288
- Galvanointi: EN 40 osa 4 - ISO 1461
- Maalaus: EN ISO 12944-5, kalvopaksuus: ES ISO 12944-5